



Giới thiệu chung về keo trương nở Maxseal 3F

- Tên sản phẩm: **Keo bọt nở Maxseal 3F**
- Mã sản phẩm: Maxseal 3F
- Thương hiệu: Maxseal
- Xuất xứ: China
- Đóng gói: 750ml
- Trọng lượng: 800g
- Đơn vị tính: Chai
- Thời hạn sử dụng: 12 tháng (bao bì còn nguyên, chưa mở)
- Điều kiện lưu trữ: Để ở nơi khô ráo, sạch sẽ và tránh khu vực ẩm ướt





Ưu điểm vượt trội khi dùng keo bọt trương nở Maxseal 3F

Keo bọt trương nở **Maxseal 3F** có ưu điểm là sau khi thi công xong có khả năng ngăn được không khí và độ ẩm xuyên qua được bề mặt. Vì thế mà bạn có thể sử dụng chúng cho hầu hết các loại vật liệu xây dựng.

- Maxseal 3F là keo bọt Poly Urethane có độ trương nở cao
- Khả năng hàn gắn vết nứt, keo nở còn giảm tiếng ồn và giữ nhiệt cực tốt.
- Chịu được sự chấn động, giảm được tiếng ồn và giữ được nhiệt tốt và có khả năng kết dính cao.
- Bám dính tốt trên các bề mặt như bê tông, sơn bề mặt, tường, gỗ nhựa,...





- Khi tiếp xúc với hơi ẩm có trong không khí chúng sẽ đông cứng lại
- Độ trương nở cao, nở nhanh tiết kiệm vật tư và thời gian thi công
- Dễ dàng thi công sau khi đóng rắn vật liệu không ảnh hưởng đến sức khỏe
- Đặc biệt, sau khi thi công sản phẩm có thể chịu nhiệt từ 30°C đến 80°C
- Sản phẩm có giá thành ổn định, hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế
- Không độc hại, an toàn với con người khi sử dụng

Ứng dụng của keo bọt nở Maxseal 3F

Ngày nay việc sử dụng keo bọt nở cho các việc sửa chữa nhỏ trong gia đình cũng như ứng dụng keo bọt nở cho các công trình lớn đã trở nên rất phổ biến.





- Maxseal 3F có thể thi công lắp đặt cửa
- Dùng trong lĩnh vực cách âm, cách nhiệt
- Hoặc điền vào các lỗ hổng trong các công trình xây dựng
- Lắp đầy các khe hở giữa tường và giữa khung cửa chống cháy các loại
- Lắp ghép các tấm Panel kho lạnh
- Điền đầy khe hở giữa tường và các đường ống xuyên qua tường
- Dùng để bịt kín những khe hở, đảm bảo các vết nứt và khe hở được dán kín chống sự rung động và tiếng ồn bên ngoài.
- Bịt kín vòng quanh cửa sổ, cửa đi, cửa trượt.
- Trám kín khe hở, lỗ hổng quanh ống, lỗ hổng thông hơi, đường dẫn tiện ích và ống dẫn điện

Cách sử dụng keo bọt nở Poly Urethane Maxseal 3F

Dùng loại keo bọt nở Maxseal 3F này khá đơn giản. Quy trình được thực hiện như sau:

- Bước 1: Làm sạch vị trí cần thi công, nếu cần thiết có thể tẩy tạp chất và làm khô bề mặt
- Bước 2: Tiến hành làm nóng hay lạnh keo với nước trong khoảng 20 độ C. Nhớ lắc kỹ 25-30 lần





- Bước 3: Tháo nắp và sử dụng súng bắn keo bột nở Maxseal 3F Gắn đúng vào vị trí củ súng, vị trí vận hành của chai keo là từ đáy lên
- Bước 4: Trám các vết nứt, mối nối 70%. Chờ 30-40 tiến hành cắt bỏ phần dư thừa

Chú ý khi thi công

- Trước khi thi công vệ sinh sạch sẽ bề mặt, loại bỏ tạp chất bụi bẩn. Đồng thời tạo ẩm cho bề mặt
- Khi bơm dốc ngược bình. Bơm từ dưới lên trên. Bơm khoảng 1/2 thể tích của khu vực cần bơm
- Khi bơm tùy theo lưu lượng để điều chỉnh. Mở van theo chiều ngược kim đồng hồ, đóng van theo chiều thuận kim đồng hồ
- Sau khi sử dụng, nên đóng van lại ngay
- Đặc biệt, nên lắc đều sản phẩm trước khi sử dụng

An toàn

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công
- Tránh để dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em